

Zawór elektromagnetyczny Sanhua 6mm MDF-A03-3H005, lutowany

Nr indeksu: 10125003802



SANHUA

Kategoria: Zawory elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 10125003802

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Zawory elektromagnetyczne serii MDF to zawory bezpośredniego działania lub z serwosterowaniem, przeznaczone do otwierania/zamykania przepływu w instalacjach chłodniczych, mroźniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.

ZALETY:

- wysoka wartość MOPD
- odpowiednie także do systemów bezolejowych
- cewki charakteryzujące się niskim poborem mocy i niezawodnością, podwójnie izolowane, bezpieczne i wodoszczelne
- opcjonalnie: cewki z przyłączem elektrycznym do szybkiego montażu MQ-A11

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234yf, R1234ze, R448A/R449A, R452A, R450A.

Montaż na linii cieczerwowej, ssącej lub tłoczenia, preferowana pozycja: cewką skierowaną do góry, przepływ zgodnie ze strzałką na zaworze.

Maksymalne ciśnienie pracy MDF 2H...22H: 4,5 MPA (45 bar).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	6mm
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	0.21 kg
Waga z opakowaniem	0.21 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,33 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,29 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,15 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,07 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,67 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,61 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,59 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,54 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,23 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,15 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,07 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,99 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,39 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,27 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,22 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,17 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,41 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,32 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,27 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,22 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,18 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,06 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,99 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,22 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,17 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,04 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,95 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,17 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,11 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,94 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,87 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,67 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,62 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,55 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,47 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,03 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,91 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,86 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,79 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,98 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,89 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,74 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,68 kW