

Zawór elektromagnetyczny Castel 1078/4, 12mm, z cewką

Nr indeksu: 1078/4A6



Kategoria: Zawory elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 1078/4A6

Producent: CASTEL

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Zawory elektromagnetyczne aktywowane bezpośrednio - seria 1020 i 1028. Ich działanie zależy tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce. Pole magnetyczne wymusza ruch trzpienia i powoduje otwarcie gniazda zaworów. Nie wymagają minimalnego spadku ciśnienia do działania. Zawory elektromagnetyczne aktywowane mechanicznie (membranowe) - seria 1064; 1068; 1070; 1078 (wyłączając: 11, / 13, / M42); 1079 (wyłączając: 13 / M42, / 17); 1090; 1098 (wyłączając: 9); 1099 (wyłączając: 11). Ich działanie zależy nie tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce, ale konieczne jest również niezbędne minimalne ciśnienie wlotowe. W przypadku niewystarczającego przepływu czynnika chłodniczego zawór elektromagnetyczny może zamknąć się samoczynnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	CASTEL
Średnica	12mm
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	0.75 kg
Szerokość opakowania	0.096 m
Wysokość opakowania	0.212 m
Długość opakowania	0.053 m
Waga z opakowaniem	0.75 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,1 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,99 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,35 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,9 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,8 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,57 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,03 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,05 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,4 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,1 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,73 kW
R407H	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,85 kW
R407H	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,35 kW
R407H	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,8 kW
R407H	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,5 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,75 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,4 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,95 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,55 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,05 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,68 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,18 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,23 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,71 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,21 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,81 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,13 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,54 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,21 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,52 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,02 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,34 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,74 kW