

Zawór elektromagnetyczny Castel 1079/7A6, 22mm, z cewką

Nr indeksu: 1079/7A6



Kategoria: Zawory elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 1079/7A6

Producent: CASTEL

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory elektromagnetyczne aktywowane bezpośrednio - seria 1020 i 1028. Ich działanie zależy tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce. Pole magnetyczne wymusza ruch trzpienia i powoduje otwarcie gniazda zaworów. Nie wymagają minimalnego spadku ciśnienia do działania. Zawory elektromagnetyczne aktywowane mechanicznie (membranowe) - seria 1064; 1068; 1070; 1078 (wyłączając: 11, / 13, / M42); 1079 (wyłączając: 13 / M42, / 17); 1090; 1098 (wyłączając: 9); 1099 (wyłączając: 11). Ich działanie zależy nie tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce, ale konieczne jest również niezbędne minimalne ciśnienie wlotowe. W przypadku niewystarczającego przepływu czynnika chłodniczego zawór elektromagnetyczny może zamknąć się samoczynnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	CASTEL
Średnica	22mm
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	0.4 kg
Szerokość opakowania	0.096 m
Wysokość opakowania	0.212 m
Długość opakowania	0.053 m
Waga z opakowaniem	0.4 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,82 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,12 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,02 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,17 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,74 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,21 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,58 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,97 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,99 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,43 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,66 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,16 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,66 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,08 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,46 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,51 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,96 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,42 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,59 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,26 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,91 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,42 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,01 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,47 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,73 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,22 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,63 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,11 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,45 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,86 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,31 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,51 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,21 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,71 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,15 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,57 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,87 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,28 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,56 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,95 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,33 kW