

Zawór elektromagnetyczny Castel 1099/9, 28mm, z cewką

Nr indeksu: 1099/9A6



Kategoria: Zawory elektromagnetyczne

Nr katalogowy: 1099/9A6

Producent: CASTEL

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory elektromagnetyczne aktywowane bezpośrednio - seria 1020 i 1028. Ich działanie zależy tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce. Pole magnetyczne wymusza ruch trzpienia i powoduje otwarcie gniazda zaworów. Nie wymagają minimalnego spadku ciśnienia do działania. Zawory elektromagnetyczne aktywowane mechanicznie (membranowe) - seria 1064; 1068; 1070; 1078 (wyłączając: 11, / 13, / M42); 1079 (wyłączając: 13 / M42, / 17); 1090; 1098 (wyłączając: 9); 1099 (wyłączając: 11). Ich działanie zależy nie tylko od pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w cewce, ale konieczne jest również niezbędne minimalne ciśnienie wlotowe. W przypadku niewystarczającego przepływu czynnika chłodniczego zawór elektromagnetyczny może zamknąć się samoczynnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	CASTEL
Średnica	28mm
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	0.2 kg
Szerokość opakowania	0.27 m
Wysokość opakowania	0.063 m
Długość opakowania	0.137 m
Waga z opakowaniem	0.2 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	63,02 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	61,25 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	57,77 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55,86 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,37 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,17 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	37,18 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	35,77 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,57 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56,45 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	53,17 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	51,78 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	62,22 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	61,21 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	57,81 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	56,68 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	63,14 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	62,19 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	59,14 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	58,24 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	60,53 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	59,82 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	57,3 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	56,44 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	56,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55,73 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	52,43 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	51,33 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	56,02 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55,01 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	51,76 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50,63 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58,21 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56,84 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	52,54 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	51,14 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	43,77 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,68 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,31 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,17 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,97 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	49,54 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	45,67 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	44,24 kW