

Zawór kulowy 12mm SBV04-320, z prz pom, lutowany Sanhua

Nr indeksu: 10150095102



SANHUA

Kategoria: Zawory odcinające

Nr katalogowy: 10150095102

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór kulowy 12mm SBV04-320, z przyłączem pomiarowym.

Zawory kulowe serii SBV są stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych do odcinania przepływu czynnika. Dostępne wersje z przyłączem pomiarowym lub bez.

Mogą być również używane jako zawory serwisowe przy próżniowaniu instalacji lub uzupełnianiu czynnika w układzie.

ZALETY:

- konstrukcja prosta, przelotowa, niski spadek ciśnienia - wysoka wydajność
- lutowany korpus zaworu i gniazdo gwarantujące wysoką niezawodność
- łatwa obsługa, 1/4 obrotu dla pełnego otwarcia/zamknięcia
- dwukierunkowy przepływ czynnika
- specjalne materiały uszczelniające zapobiegające wewnętrznym przeciekom.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Maksymalne ciśnienie pracy: 45 bar (4,5 MPa).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	12mm
Waga	0.039 kg
Szerokość opakowania	0.065 m
Wysokość opakowania	0.045 m
Długość opakowania	0.17 m
Waga z opakowaniem	0.039 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,16 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,03 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,89 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,09 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,49 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,43 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,35 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,25 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,16 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,58 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,54 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,48 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,39 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,81 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,81 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,74 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,93 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,87 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,87 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,31 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,45 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,39 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,22 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,01 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,99 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,19 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,98 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,96 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,77 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,27 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,11 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,92 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,51 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,47 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,22 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,51 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,26 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,29 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,06 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,51 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,11 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,94 kW