

Zawór kulowy 54mm SBV(M)-A17YHSY-1-SA, lutowany Sanhua

Nr indeksu: 10150055702



SANHUA

Kategoria: Zawory odcinające

Nr katalogowy: 10150055702

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory kulowe serii SBV są stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych do odcinania przepływu czynnika. Dostępne wersje z przyłączem pomiarowym lub bez.

Mogą być również używane jako zawory serwisowe przy próżniowaniu instalacji lub uzupełnianiu czynnika w układzie.

ZALETY:

- konstrukcja prosta, przelotowa, niski spadek ciśnienia - wysoka wydajność
- lutowany korpus zaworu i gniazdo gwarantujące wysoką niezawodność
- łatwa obsługa, 1/4 obrotu dla pełnego otwarcia/zamknięcia
- dwukierunkowy przepływ czynnika
- specjalne materiały uszczelniające zapobiegające wewnętrznym przeciekom.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Maksymalne ciśnienie pracy: 45 bar (4,5 MPa).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	54mm
Waga	0.214 kg
Szerokość opakowania	0.095 m
Wysokość opakowania	0.125 m
Długość opakowania	0.31 m
Waga z opakowaniem	0.268 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia temp. rob. 5°C temp. skrapl. +40°C	400 W

R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5 °C, temp. skrapl. +40 °C	400 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	380 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	350 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	350 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	320 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	310 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	290 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	290 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	230 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	220 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	210 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	200 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	280 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	270 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	330 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	320 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	330 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	330 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	310 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	330 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	330 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	310 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	310 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	280 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	270 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	290 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	280 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	270 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	300 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	290 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	270 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	260 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	230 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	230 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	210 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	200 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	270 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	260 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	240 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	230 kW