

Zawór kulowy Danfoss GBC 6S, 6mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7030



Kategoria: Zawory odcinające

Nr katalogowy: 009L7030

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór kulowy GBC 6S

Przyłącze: 6 mm, lutowane ODF

Temperatura medium: $-40 \div 100^{\circ}\text{C}$

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A, R290.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	6mm
Waga	0.18 kg
Szerokość opakowania	0.065 m
Wysokość opakowania	0.05 m
Długość opakowania	0.2 m
Waga z opakowaniem	0.18 kg

Czynnik chłodniczy

R290 (propan)

R290 (propan)

R290 (propan)

Typ aplikacji

Chłodnia: temp. par. -5°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$

Chłodnia: temp. par. -10°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$

Mroźnia: temp. par. -25°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$

Wydajność chłodnicza

3,2 kW

3,1 kW

2,9 kW

R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,94 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,63 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,54 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,36 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,35 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,85 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,8 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,66 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,45 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,3 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,25 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,45 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,8 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,7 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,25 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,9 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,88 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,73 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,25 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,05 kW
Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,2 kW	
Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,1 kW	
Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,9 kW	
Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,9 kW	