

Zawór kulowy Danfoss GBC 22S, 22mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7025



Kategoria: Zawory odcinające

Nr katalogowy: 009L7025

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór kulowy GBC 22S

Przyłącze: 22 mm, lutowane ODF

Temperatura medium: $-40 \div 100^{\circ}\text{C}$

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A, R290.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	22mm
Waga	0.46 kg
Szerokość opakowania	0.075 m
Wysokość opakowania	0.05 m
Długość opakowania	0.2 m
Waga z opakowaniem	0.46 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	57,75 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	56 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	52,5 kW

R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50,75 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	48 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	42 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	42 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	49,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,75 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	46,25 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	49,5 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,75 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	46,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	42,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41,25 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	43,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	41,25 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	43,75 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,75 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,25 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,25 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,75 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	37,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	38,75 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33,75 kW