Zawór kulowy Danfoss GBC 35S, 35mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7027



Kategoria: **Zawory odcinające**

Nr katalogowy: 009L7027

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór kulowy GBC 35S

Przyłącze: 35 mm, lutowane ODF

Temperatura medium: -40 ÷ 100°C

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A, R290.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	35mm
Waga	1.432 kg
Szerokość opakowania	0.125 m
Wysokość opakowania	0.075 m
Długość opakowania	0.275 m
Waga z opakowaniem	1.557 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	132,25 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	129,38 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	120,75 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	117,87 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	94,88 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	92 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	86,25 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	83,36 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	126,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	123,62 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	117,87 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	115 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	133 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	126 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	122,5 kW
R407H	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	150,5 kW
R407H	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	147,5 kW
R407H	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	140 kW
R407H	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	138,38 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	130 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	128,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	128,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	124,88 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	118,13 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	114,75 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	124,87 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	121,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	114,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	111,38 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	124,87 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	121,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	111,37 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	108 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	97,88 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	94,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	87,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	84,38 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	112,13 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	106,38 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	100,63 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	94,88 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.