

Zawór kulowy Danfoss GBC 67S, 64mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7036



Kategoria: Zawory odcinające

Nr katalogowy: 009L7036

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór kulowy GBC 67S

Przyłącze: 64 mm, lutowane ODF

Temperatura medium: $-40 \div 100^{\circ}\text{C}$

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	64mm
Waga	4.351 kg
Szerokość opakowania	0.14 m
Wysokość opakowania	0.16 m
Długość opakowania	0.38 m
Waga z opakowaniem	4.351 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	525 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	512,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$	475 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	462,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	375 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	362,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	337,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	325 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	500 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	487,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	462,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	450 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	550 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	537,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	500 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	487,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	562,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	550 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	512,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	500 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	550 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	537,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	525 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	512,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	512,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	487,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	462,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	450 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	500 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	487,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	462,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	450 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	487,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	475 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	450 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	437,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	387,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	375 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	350 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	337,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	437,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	425 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	400 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	387,5 kW