

## Zawór kulowy Danfoss GBC 79S, 76mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7037



**Kategoria:** Zawory odcinające

Nr katalogowy: 009L7037

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Zawór kulowy GBC 79S

Przyłącze: 76 mm, lutowane ODF

Temperatura medium:  $-40 \div 100^{\circ}\text{C}$

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Producent            | DANFOSS |
| Średnica             | 76mm    |
| Waga                 | 4.43 kg |
| Szerokość opakowania | 0.14 m  |
| Wysokość opakowania  | 0.16 m  |
| Długość opakowania   | 0.38 m  |
| Waga z opakowaniem   | 4.43 kg |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                                                    | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| R134a              | Chłodnia: temp. par. $-5^{\circ}\text{C}$ , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$  | 770 kW               |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. $-10^{\circ}\text{C}$ , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$ | 735 kW               |
| R134a              | Mroźnia: temp. par. $-25^{\circ}\text{C}$ , temp. skrapl. $+40^{\circ}\text{C}$  | 682,5 kW             |

|       |                                                 |          |
|-------|-------------------------------------------------|----------|
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 665 kW   |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 542,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 525 kW   |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 490 kW   |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 472,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 717,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 700 kW   |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 665 kW   |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 647,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 787,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 770 kW   |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 735 kW   |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 717,5 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 805 kW   |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 787,5 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 752,5 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 735 kW   |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 787,5 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 770 kW   |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 752,5 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 735 kW   |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 735 kW   |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 717,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 665 kW   |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 647,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 717,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 700 kW   |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 665 kW   |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 647,5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 717,5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 700 kW   |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 647,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 630 kW   |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 560 kW   |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 542,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 490 kW   |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 472,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 630 kW   |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 612,5 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 560 kW   |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 542,5 kW |