

Zawór rozprężny elektr. Danfoss AKV 10P4, CO2 (i-pack)

Nr indeksu: 068F5224



Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr katalogowy: 068F5224

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Elektryczny zawór rozprężny, AKV 10P4 Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Napięcie zasilania	nie dotyczy
Waga	0.266 kg
Szerokość opakowania	0.09 m
Wysokość opakowania	0.03 m
Długość opakowania	0.15 m
Waga z opakowaniem	0.266 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,64 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,7 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,68 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,63 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,5 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,72 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,1 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,15 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,17 kW

R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,19 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,13 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,07 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,88 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,9 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,81 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,75 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,31 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,34 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,27 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,21 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,65 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,67 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,62 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,57 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,04 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,1 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,09 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,05 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,47 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,48 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,58 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,57 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,33 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,27 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,21 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,18 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,22 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,16 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,88 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,82 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,14 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,13 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,92 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,53 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,54 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,45 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,39 kW
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,64 kW
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,64 kW
R744 (CO2)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,64 kW
R744 (CO2)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,08 kW