Zawór rozprężny elektr. Danfoss AKV 15-1

Nr indeksu: 068F5001



Kategoria: **Zawory rozprężne elektroniczne**

Nr katalogowy: 068F5001

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Elektryczny zawór rozprężny Danfoss AKV znakomicie nadaje się do układów chłodniczych dla placówek detalicznego handlu żywnością, gdyż zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę.

Zawór AKV oferuje szereg korzyści w celu usprawnienia codziennej pracy układu chłodniczego:

- Precyzyjna regulacja temperatury zapewniająca wysoką jakość żywności
- Długa żywotność (>50 milionów cykli)
- Łatwy serwis, niskie koszty utrzymania
- Automatyczne zamykanie zaworu w przypadku awarii zasilania.

Elektryczny zawór rozprężny, AKV 15-1

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF,

Rozmiar wlotu [mm]: 18.00,

Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF,

Rozmiar wylotu [mm]: 18.00.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Napięcie zasilania	nie dotyczy
Waga	1.347 kg
Szerokość opakowania	0.2 m
Wysokość opakowania	0.1 m

Długość opakowania	0.28 m
Waga z opakowaniem	1.347 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,65 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,76 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,38 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,08 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,1 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,17 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,71 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,37 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,82 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,96 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,27 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,64 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,81 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,52 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30,21 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,82 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,1 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,03 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,82 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,19 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,76 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,43 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,34 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,37 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,53 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,16 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,87 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,76 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,91 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,55 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,25 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,96 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,98 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,44 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,32 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,33 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,67 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,29 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,19 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,22 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,69 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,37 kW
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,54 kW
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,99 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.