

Zawór rozprężny elektr. Danfoss ETS 12.5 7/8 x 7/8", 22 x 22 mm

Nr indeksu: 034G4211



Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr katalogowy: 034G4211

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

ETS to seria elektrycznych zaworów rozprężnych zapewniających precyzyjny wtrysk cieczy do parowników. Konstrukcja tłoka zaworu i pozycjonowania liniowego jest w pełni zbalansowana, zapewniając funkcję dwukierunkowego przepływu jak również szczelnego odcięcia w obu kierunkach przepływu. Konstrukcja zaworu wykorzystuje napęd dwubiegunowy zapewniający bardzo precyzyjną regulację przepływu. Zawory ETS są kompatybilne z elektronicznymi sterownikami Danfoss i innych producentów.

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 12.5

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF,

Rozmiar wlotu [mm]: 22.00,

Rozmiar wylotu [mm]: 22.00.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Napięcie zasilania	12V
Waga	0.912 kg
Szerokość opakowania	0.19 m
Wysokość opakowania	0.095 m
Długość opakowania	0.19 m
Waga z opakowaniem	0.912 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. 5°C, temp. skrapl. +40°C	53.37 kW

R134a	Chłodnia: temp. par. -5 °C, temp. skrapl. +40 °C	52,27 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52,54 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	51,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	51,16 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	48,59 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,83 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	47,09 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	66,44 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	66,8 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	66,08 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	65,37 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	70,65 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	71,08 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	70,53 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	69,87 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	74,16 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	75,15 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	75,88 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	75,55 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	81,03 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	82,42 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	84,06 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	83,94 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	66,59 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	67,29 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	67,34 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	66,83 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65,29 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	65,96 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	65,96 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	65,44 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,89 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,01 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	44,96 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	44,27 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	51,34 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	51,59 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	50,63 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	49,89 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,27 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	44,36 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,24 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	42,52 kW