

Zawór rozprężny elektr. Danfoss ETS 24C 7/8x7/8", 22x22mm, Colibri

Nr indeksu: 034G7902



Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr katalogowy: 034G7902

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

ETS Colibri® jest elektronicznym zaworem z silnikiem krokowym. Zawór przeznaczony jest do precyzyjnej regulacji zasilania parowników w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Konstrukcja zaworu opiera się na wyrównoważonym układzie wykonawczym, sterowanym bezpośrednio za pomocą silnika. Zapewnia to szczelne zamknięcie dla obu kierunków przepływu, co wspomaga płynne działanie systemu. Zawór ma wydajny bipolarny silnik krokowy, który precyzyjnie reguluje przepływ. Zawory ETS Colibri® mogą współpracować zarówno ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss, jak i innych producentów.

Elektryczny zawór rozprężny, ETS 12C

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF,

Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, [cal]: 7/8 in,

Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, [cal]: 7/8 in.

Kompatybilny ze sterownikami Danfoss EKE 1A, EKE 1B, EKE 1C, MCX 061V, MCX 152V.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Napięcie zasilania	inne
Waga	0.296 kg
Szerokość opakowania	0.095 m
Wysokość opakowania	0.091 m
Długość opakowania	0.191 m
Waga z opakowaniem	0.392 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	128,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	128,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	124,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	122,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	121,9 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	121,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	117,7 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	115,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	165,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	165,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	161,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	158,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	175,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	175,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	171,8 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	169,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	188,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	189,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	187 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	185,1 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	204 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	206,8 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	207,8 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	206,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	168,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	169,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	165,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	162,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	165,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	165,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	161,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	159,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	113,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	112,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	107,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	105,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	128,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	128,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	122,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	120,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	160,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	159,5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	153,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	150,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	109,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	109,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	104,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	102,3 kW