

Zawór rozprężny elektr. LPF10-004, lutowany Sanhua

Nr indeksu: 10136000702



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Numer katalogowy: 10136000702

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór rozprężny elektr. LPF10-004, lutowany

Dane techniczne

Producent SANHUA
Napięcie zasilania nie dotyczy

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,9 kW |
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,9 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,9 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,9 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,4 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,6 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,6 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,5 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,5 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,6 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,6 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |

| | | |
|-------|---|--------|
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,8 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,8 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,6 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,6 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,6 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,4 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,9 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,3 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,4 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,4 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,3 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,9 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,9 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,9 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.