

Zawór rozprężny elektr. LPF10-004, zestaw SEK10-02

Nr indeksu: 10142000202



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Numer katalogowy: 10142000202

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór rozprężny elektr. LPF10-004, zestaw SEK10-02

Dane techniczne

Producent SANHUA
Napięcie zasilania 24V/1/50Hz, 24V

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,9 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,9 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,9 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,9 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,4 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,9 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5 kW

R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,5 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,2 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.