

Zawór rozprężny elektr. LPF18-003, zestaw SEK18-02 Sanhua

Nr indeksu: 10142000602



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Numer katalogowy: 10142000602

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór rozprężny elektr. LPF18-003, zestaw SEK18-02

Dane techniczne

Producent SANHUA
Napięcie zasilania 24V/1/50Hz, 24V

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,7 kW |
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,9 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,4 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,6 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,8 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,8 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,7 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,6 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,4 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,4 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |

| | | |
|-------|---|---------|
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,1 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,1 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,1 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,1 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,9 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,4 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.