

Zawór rozprężny elektr. LPF24-003, zestaw SEK24-02 Sanhua

Nr indeksu: 10142000802



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Numer katalogowy: 10142000802

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór rozprężny elektr. LPF24-003, zestaw SEK24-02

Dane techniczne

Producent SANHUA
Napięcie zasilania 24V/1/50Hz, 24V

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,4 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,7 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,7 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,3 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,4 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,7 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,8 kW

R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,8 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,8 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,2 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,1 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,4 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,1 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.