

Zawór rozprężny Danfoss T 2, R448A/R449A, lutowany

Nr indeksu: 068Z3729



Kategoria: Zawory rozprężne

Nr katalogowy: 068Z3729

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termostaticzne zawory rozprężne T2/TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.

Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.

Szybka i łatwa instalacja,

Szeroki zakres temperatury medium,

Wymienny zespół dyszy,

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego,

Długa żywotność i łatwa konserwacja.

Zawór rozprężny T2, czynnik R448A/R449A, wewnętrzne wyrównanie.

Przyłącze wlotowe: 3/8", skręcane.

Przyłącze wylotowe: 1/2", do lutowania.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Waga	0.272 kg
Szerokość opakowania	0.069 m
Wysokość opakowania	0.092 m

Długość opakowania	0.077 m
Waga z opakowaniem	0.294 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,38 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,29 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,44 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,26 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,96 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,01 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,41 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,28 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.