

Zawór rozprężny Danfoss TE 2(TES 2), R404A, -60/-25 MOP -20

Nr indeksu: 068Z3411



Kategoria: Zawory rozprężne

Nr katalogowy: 068Z3411

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.

Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.

Szybka i łatwa instalacja,

Szeroki zakres temperatury medium,

Wymienny zespół dyszy,

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego,

Długa żywotność i łatwa konserwacja.

Zawór rozprężny TE2 (TES 2), czynnik R404A/507A, zewnętrzne wyrównanie.

Zakres Temperatury [°C]: -60 - -25, Punkt MOP [°C]: -20,

Przyłącze wlotowe: 3/8", skręcane.

Przyłącze wylotowe: 1/2", skręcane.

Przyłącze wyrównania: 1/4", skręcane.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

DANFOSS

Waga	0.291 kg
Szerokość opakowania	0.07 m
Wysokość opakowania	0.09 m
Długość opakowania	0.08 m
Waga z opakowaniem	0.291 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,56 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,56 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,4 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.