

Zawór rozprężny Danfoss TE 2, R407F, -40/+10, 10x12

Nr indeksu: 068Z3714



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 068Z3714

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termostaticzne zawory rozprężne T2/TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.

Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.

Szybka i łatwa instalacja,

Szeroki zakres temperatury medium,

Wymienny zespół dyszy,

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego,

Długa żywotność i łatwa konserwacja.

Zawór rozprężny TE2, czynnik R407F, zewnętrzne wyrównanie.

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10,

Przyłącze wlotowe: 3/8", skręcane.

Przyłącze wylotowe: 1/2", skręcane.

Przyłącze wyrównania: 1/4", skręcane.

Dane techniczne

Producent DANFOSS

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R407F	Chłodzenie temperatury -40°C - 10°C, skraplanie +40°C	10 G4 kJ/h

R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,64 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,12 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,26 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,86 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.