

Zawór rozprężny Danfoss TE 2, R452A, -40/10

Nr indeksu: 068Z3807



Kategoria: Zawory rozprężne

Nr katalogowy: 068Z3807

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termostaticzne zawory rozprężne T2/TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.

Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.

Szybka i łatwa instalacja,

Szeroki zakres temperatury medium,

Wymienny zespół dyszy,

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego,

Długa żywotność i łatwa konserwacja.

Zawór rozprężny TE 2, czynnik R52A, zewnętrzne wyrównanie.

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10,

Przyłącze wlotowe: 3/8", skręcane.

Przyłącze wylotowe: 1/2", do lutowania.

Przyłącze wyrównania: 1/4", do lutowania.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

DANFOSS

Waga	0.281 kg
Szerokość opakowania	0.07 m
Wysokość opakowania	0.09 m
Długość opakowania	0.08 m
Waga z opakowaniem	0.281 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,52 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,39 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,34 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.