

## Zawór rozprężny Danfoss TUAE, R410A, 3/8 x 1/2" (1-28kW +5/+45)

Nr indeksu: 068U1714



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Nr katalogowy: 068U1714

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Termostatyczne zawory rozprężne TUA/TUAE są wykonane ze stali nierdzewnej i dlatego szczególnie dobrze nadają się do systemów chłodniczych w przemyśle spożywczym i tam, gdzie występuje agresywne środowisko.

Termostatyczny zawór rozprężny, TUAE, R410A

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10,

Wlot 3/8", do lutowania

Wylot 1/2", do lutowania

Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrzne, 1/4", do lutowania.

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Producent            | DANFOSS  |
| Waga                 | 0.151 kg |
| Szerokość opakowania | 0.07 m   |
| Wysokość opakowania  | 0.06 m   |
| Długość opakowania   | 0.09 m   |
| Waga z opakowaniem   | 0.151 kg |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                  | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| R410A              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,65 kW             |

|       |                                                 |          |
|-------|-------------------------------------------------|----------|
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,24 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,49 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 9,05 kW  |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.