

Zawór zwrotny Danfoss NRV 10s H, 3/8", CO2-90Bar

Nr indeksu: 020B4000



Kategoria: Zawory zwrotne

Nr katalogowy: 020B4000

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne NRV 10s H dla czynnika R744 (CO2) mogą pracować jako wewnętrzny zawór nadmiarowy, gdy są zainstalowane równolegle z zaworami kulowymi GBC lub serwisowymi zaworami odcinającymi na wlocie i wylocie komponentów, które mają być serwisowane. NRV 10s H może być również stosowany w liniach odszraniania gorącym gazem.

Zawór zwrotny, NRV 10s H,

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu 3/8"

Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu 3/8"

Forma korpusu: Prosty.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	10mm
Waga	0.065 kg
Szerokość opakowania	0.038 m
Wysokość opakowania	0.031 m
Długość opakowania	0.126 m
Waga z opakowaniem	0.078 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,5 kW

R744 (CO2)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,5 kW
R744 (CO2)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,5 kW
R744 (CO2)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.