

Zawór zwrotny Danfoss NRV 16S, 16mm

Nr indeksu: 020B1018



Kategoria: Zawory zwrotne

Numer katalogowy: 020B1018

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór zwrotny, NRV 16s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0 Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 16mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,45 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,45 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,45 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,45 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,65 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,25 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,15 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,65 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,57 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW

R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,1 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,7 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,35 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,94 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,68 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,07 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,76 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,67 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,23 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,52 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,92 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,35 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,97 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,35 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,57 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,42 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,42 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,42 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,42 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.