

Zawór zwrotny Danfoss NRV 22S, 22mm

Nr indeksu: 020-1020



Kategoria: Zawory zwrotne

Nr katalogowy: 020-1020

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Tłokowe zawory zwrotne NRV i NRVH są przeznaczone do instalacji w komercyjnych oraz w przemysłowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Są używane do kontroli jednokierunkowego przepływu aby zapobiec cofaniu się czynnika chłodniczego.

Hermetyczna konstrukcja dla wersji lutowanych minimalizuje ryzyko wycieku zewnętrznego.

Wbudowany tłok tłumiący, sprawia, że zawory są odpowiednie do instalacji w rurociągach, w których mogą wystąpić pulsacje, np. w linii tłocznej ze sprężarki.

Zawór zwrotny typu NRVH ma mocniejszą sprężynę i jest zalecany do stosowania w zespołach sprężarek pracujących równolegle, gdzie może występować wyższy poziom pulsacji i wibracji.

Zawory NRV/NRVH cechuje niski spadek ciśnienia podczas pracy a ponadwymiarowe połączenia zapewniają elastyczność użytkowania.

Zawór zwrotny, NRV 22s,

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00,

Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00,

Forma korpusu: Kątowy.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	22mm
Waga	0.515 kg
	0.13 m

Szerokość opakowania

Wysokość opakowania 0.045 m

Długość opakowania 0.19 m

Waga z opakowaniem 0.515 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,2 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	35,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	37,35 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	37,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,95 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,4 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	37,15 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,78 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,26 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,35 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,63 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,67 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,15 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30,96 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW