

Zawór zwrotny Danfoss NRV 35S, 35mm

Nr indeksu: 020-1026



Kategoria: Zawory zwrotne

Nr katalogowy: 020-1026

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Tłokowe zawory zwrotne NRV i NRVH są przeznaczone do instalacji w komercyjnych oraz w przemysłowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Są używane do kontroli jednokierunkowego przepływu aby zapobiec cofaniu się czynnika chłodniczego.

Hermetyczna konstrukcja dla wersji lutowanych minimalizuje ryzyko wycieku zewnętrznego.

Wbudowany tłok tłumiący, sprawia, że zawory są odpowiednie do instalacji w rurociągach, w których mogą wystąpić pulsacje, np. w linii tłocznej ze sprężarki.

Zawór zwrotny typu NRVH ma mocniejszą sprężynę i jest zalecany do stosowania w zespołach sprężarek pracujących równolegle, gdzie może występować wyższy poziom pulsacji i wibracji.

Zawory NRV/NRVH cechuje niski spadek ciśnienia podczas pracy a ponadwymiarowe połączenia zapewniają elastyczność użytkowania.

Zawór zwrotny, NRV 35s,

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 35.00,

Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00,

Forma korpusu: Kątowy.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	35mm
Waga	1.248 kg
Szerokość opakowania	0.185 m
Wysokość opakowania	0.06 m

Długość opakowania	0.27 m
Waga z opakowaniem	1.248 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	99,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	97 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	96,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	96,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	121,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	119 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	106,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	102,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	139,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	125 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	120 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	142,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	139,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	149,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	146 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	133 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	131 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	142,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	138 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	122,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	140 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	125,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	121,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	104 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	101 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	91 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	88 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	125 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	120 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	109,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	104 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	91,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	91,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	91,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	91,9 kW