

Zawór zwrotny Danfoss NRVH 12S, 12mm

Nr indeksu: 020-1037



Kategoria: Zawory zwrotne

Numer katalogowy: 020-1037

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawór zwrotny NRVH 12S, 12mm

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 12mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,35 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,85 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,35 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,05 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,1 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,15 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,75 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,95 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |

| | | |
|-------|---|----------|
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,35 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,95 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,15 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,35 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,85 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,3 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,87 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,45 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,45 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,35 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.