

Zawór zwrotny YCVS17-77GSHC-1, 22mm Sanhua (prosty)

Nr indeksu: 10160025002



SANHUA

Kategoria: Zawory zwrotne

Nr katalogowy: 10160025002

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne serii YCVS przeznaczone do komercyjnych układów chłodniczych oraz do klimatyzacji, mają za zadanie zapobiegać cofaniu się czynnika w instalacji.

ZALETY:

Wbudowany układ tłumienia pozwala na stosowanie zaworów w rurociągach z pulsacją ciśnienia.

Dostępne w dwóch wersjach: prostej i kątowej - w kształcie litery L.

Dostępne specjalne wykonanie ze wzmocnioną sprężyną (seria YCVSH), przeznaczone szczególnie do montażu po stronie tłocznej sprężarek pracujących w układach jedno lub wielosprężarkowych.

Małe spadki ciśnienia podczas pracy.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A oraz do R744.

Maksymalne ciśnienie pracy PS: 46 bar (4,6 MPa).

Montaż:

Kierunek przepływu zgodny ze strzałką

Zawór prosty: montaż w pozycji pionowej, przepływ do góry, dozwolony montaż w odchyleniu od osi pionowej.

Zawór kątowy: kierunek przepływu od dołu do góry.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	22mm
Waga	0.25 kg
Szerokość opakowania	0.04 m
Wysokość opakowania	0.04 m

Długość opakowania 0.175 m
Waga z opakowaniem 0.25 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,3 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,15 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,6 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,85 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27,7 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.