

Zawór zwrotny YCVSH10-33GSHC-1, 12mm Sanhua (prosty)

Nr indeksu: 10160029102



SANHUA

Kategoria: Zawory zwrotne

Numer katalogowy: 10160029102

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne serii YCVS przeznaczone do komercyjnych układów chłodniczych oraz do klimatyzacji, mają za zadanie zapobiegać cofaniu się czynnika w instalacji.

ZALETY:

Wbudowany układ tłumienia pozwala na stosowanie zaworów w rurociągach z pulsacją ciśnienia.

Dostępne w dwóch wersjach: prostej i kątowej - w kształcie litery L.

Dostępne specjalne wykonanie ze wzmocnioną sprężyną (seria YCVSH), przeznaczone szczególnie do montażu po stronie tłocznej sprężarek pracujących w układach jedno lub wielosprężarkowych.

Małe spadki ciśnienia podczas pracy.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A oraz do R744.

Maksymalne ciśnienie pracy PS: 46 bar (4,6 MPa).

Montaż:

Kierunek przepływu zgodny ze strzałką

Zawór prosty: montaż w pozycji pionowej, przepływ do góry, dozwolony montaż w odchyleniu od osi pionowej.

Zawór kątowy: kierunek przepływu od dołu do góry.

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 12mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,85 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,45 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,9 kW

R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,15 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,65 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,85 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,15 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,25 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,75 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,85 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,55 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,45 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,95 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,45 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,85 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,25 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,6 kW