

Zawór zwrotny YCVSH13-55GSHC-1, 16mm Sanhua (prosty)

Nr indeksu: 10160024902



SANHUA

Kategoria: Zawory zwrotne

Numer katalogowy: 10160024902

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne serii YCVS przeznaczone do komercyjnych układów chłodniczych oraz do klimatyzacji, mają za zadanie zapobiegać cofaniu się czynnika w instalacji. ZALETY Wbudowany układ tłumienia pozwala na stosowanie zaworów w rurociągach z pulsacją ciśnienia Dostępne w dwóch wersjach: prostej i kątowej - w kształcie litery L Dostępne specjalne wykonanie ze wzmocnioną sprężyną, przeznaczone szczególnie do montażu po stronie tłocznej sprężarek pracujących w układach jedno lub wielosprężarkowych (seria YCVSH) Małe spadki ciśnienia podczas pracy CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A oraz do R744 Do temperatur TS min/maks -50°C do +140°C Maksymalne ciśnienie pracy PS: 4,6 MPa (46 bar) Montaż: Kierunek przepływu zgodny ze strzałką Zawór prosty: montaż w pozycji pionowej, przepływ do góry, dozwolony montaż w odchyleniu od osi pionowej Zawór kątowy: kierunek przepływu od dołu do góry. Deklaracja zgodności z PED

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 16mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,25 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,2 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,75 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,4 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,4 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,45 kW

R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,75 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,45 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,85 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,15 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,25 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,15 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,25 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,75 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,25 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,15 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,75 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,75 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,15 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,15 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,4 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,15 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.