

Zawór zwrotny YCVSH31-BBGSHC-1, 35mm Sanhua (kątowy)

Nr indeksu: 10160037402



SANHUA

Kategoria: Zawory zwrotne

Numer katalogowy: 10160037402

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zawory zwrotne serii YCVS przeznaczone do komercyjnych układów chłodniczych oraz do klimatyzacji, mają za zadanie zapobiegać cofaniu się czynnika w instalacji. ZALETY Wbudowany układ tłumienia pozwala na stosowanie zaworów w rurociągach z pulsacją ciśnienia Dostępne w dwóch wersjach: prostej i kątovej - w kształcie litery L Dostępne specjalne wykonanie ze wzmocnioną sprężyną, przeznaczone szczególnie do montażu po stronie tłocznej sprężarek pracujących w układach jedno lub wielosprężarkowych (seria YCVSH) Małe spadki ciśnienia podczas pracy CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A oraz do R744 Do temperatur TS min/maks -50°C do +140°C Maksymalne ciśnienie pracy PS: 4,6 MPa (46 bar) Montaż: Kierunek przepływu zgodny ze strzałką Zawór prosty: montaż w pozycji pionowej, przepływ do góry, dozwolony montaż w odchyleniu od osi pionowej Zawór kątowy: kierunek przepływu od dołu do góry. Deklaracja zgodności z PED

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 35mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	137 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	135 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	123 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	120 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	149 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	143 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	130 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	168 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	165 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	149 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	145 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	173 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	170 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	153 kW

R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	155 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	150 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	181 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	175 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	160 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	157 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	172 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	167 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	153 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	149 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	170 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	165 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	152 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	147 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	111 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	108 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	151 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	145 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	130 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	169 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	163 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	149 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	144 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.