Zestaw Smart testo 550s

Nr indeksu: 0564 5502

Kategoria: **Przyrządy pomiarowe**

Nr katalogowy: 0564 5502

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zestaw Smart testo 550s

Elektroniczna oprawa zaworowa z Bluetooth oraz zaciskowymi sondami temperatury.

Cechy produktu:

- wszystkie wyniki pomiarowe dostępne na pierwszy rzut oka dzięki dużemu wyświetlaczowi graficznemu,
- wyjątkowo kompaktowość i niezawodność dzięki łatwej w konserwacji, wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP 54,
- łatwe, bezprzewodowe, elastyczne pomiary i dokumentacja: pomiary temperatury i próżni (z opcionalną sondą testo 552i), obsługa i dokumentacja wyników pomiarowych za pomocą aplikacji mobilnej testo Smart App.

Zakres dostawy:

- testo 550s elektroniczna oprawa zaworowa Bluetooth, z 2-drożną baterią zaworów, baterie (4 x AA) oraz protokół kalibracji,
- 2 x termometr zaciskowy testo 115i Bluetooth,
- walizka transportowa,
- aplikacja mobilna testo Smart App (do bezpłatnego pobrania),
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

testo 550s – elektroniczna oprawa zaworowa Bluetooth z 2-drożną baterią zaworów

Nr produktu. 0564 5500

Temperatura

Zakres pomiarowy	-50 do +150 °C
Dokładność	±0,5 °C

Rozdzielczość	0,1 °C
Podłączenie sondy	2 x plug-in (NTC)

Pomiar ciśnienia

Zakres pomiarowy	-1 do 60 bar
Dokładność	±0,5 % pełnego zakresu
Rozdzielczość	0,01 bar
Podłączenie sondy	3 x 7/16" – UNF
Dokładność (wysokie ciśnienie)	65 bar

Ogólne dane techniczne

Waga	826 g
Wymiary	210 x 121 x 60 mm (LxWxH)
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Klasa zabezpieczenia	IP54
Wymagania systemowe	wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0
Kolor produktu	Czarny
Auto-off	10 min*
Żywotność baterii	250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth®
Typ baterii	4 x AA bateria mignon
Wymiana danych	Bluetooth®
Zasięg radiowy	150 m
Czynniki chłodnicze w urządzeniu	R114; R123; R123; R1233zd; R1234yf (wyświetlany jakoT8 w testo 557) Aktualizacja czynnika możliwa przez klienta (przez oprogramowanie "EasyKool"); E1234ZE; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401B; R401B; R402B; R404A; R406A; R407A; R407C; R407F; R407H; R409A; R410A; R411A; R416A; R417A; R421A; R421B; R422A; R422B; R422C; R424A; R424A; R434A; R437A; R438A; R502; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R503; R507; R507; R513A; R600a; R718 (H_2O); R744CO_2
Aktualizacja czynników	

chłodniczych za pośrednictwem aplikacji mobilnej	R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R407A; R407B; R5407D; R41; Ra11A; R412A; R414B; R420A; R417B; R417C; R422B; R426A; R508A; R508B; R600a; RIS89; SP22
Refrigerant	A2L / A3 compatibel
Temperatura składowania	-20 do +60 °C

* when not connected via Bluetooth

testo 115i - termometr zaciskowy współpracujący ze smartfonem

Nr produktu. 0560 2115 02

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy	-40 do +150 °C
Dokładność	±1,3 °C (-20 do +85 °C)
Rozdzielczość	0,1 °C

Ogólne dane techniczne

Waga	127,4 g
Wymiary	183 x 90 x 30 mm
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Materiał obudowy	Plastik
Wymagania systemowe	wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0
Kolor produktu	czarny/pomarańczowy
Żywotność baterii	150 godzin
Typ baterii	3 x AAA mikro bateria
Wymiana danych	Bluetooth®
Zasięg radiowy	100 m
Refrigerant	A2L / A3 compatibel
Temperatura składowania	-20 do +60 °C

Aplikacja mobilna testo Smart App

Nr produktu. 0501 5001

Ogólne dane techniczne

Wymagania systemowe	wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	TESTO
Napięcie zasilania	1,5V LR06 (AA)
Waga	2.65 kg
Waga z opakowaniem	2.65 kg
Czynnik chłodniczy	R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600a (izobutan), R728 (azot), R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.