

Termometr testo 922 (Compact Class)

Nr indeksu: 0563 0922



Kategoria: Przyrządy pomiarowe

Nr katalogowy: 0563 0922

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termometr testo 922 (Compact Class)

Kompaktowy przyrząd do pomiaru różnicy temperatur testo 922. Przyrząd szybko i dokładnie określa temperaturę, ale także dokonuje bezpośredniej kalkulacji różnicy temperatury w szerokim zakresie pomiarowym od -50 °C do +1000 °C.

Cechy produktu:

- łatwy, szybki i precyzyjny pomiar różnicy temperatur za pomocą 2 sond termoparowych typu K (w zestawie 2 sondy TC typu K, Klasa 1),
- szybka konfiguracja w aplikacji, historia wykresów, funkcja drugiego ekranu i pamięć danych pomiarowych w aplikacji testo Smart App,
- szeroki zakres zastosowań dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu od -50°C do 1000°C,
- duży wybór sond, opcjonalnych i kompatybilnych z dostępnymi powszechnie czujnikami TC typu K.

Zakres dostawy:

- testo 922, 2-kanalowy miernik temperatury na termopary typ K, współpraca z aplikacją mobilną,
- z funkcją alarmu dźwiękowego,
- 2 x sonda TC typu K, Klasa 1 (0602 4093),
- torba transportowa,
- protokół kalibracyjny producenta,
- 3 x baterie AA.

Dane techniczne:

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy -50 do +1000 °C

Dokładność $\pm(0,5\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,3\text{ \% mierz.wart.}) (-50\text{ do }+1000\text{ }^{\circ}\text{C})^{1)}$

Rozdzielczość 1 $^{\circ}\text{C}$ (pozostały zakres)
0,1 $^{\circ}\text{C}$ (-50 do +499,9 $^{\circ}\text{C}$)

1) Accuracy of instrument without accuracy of probe

Ogólne dane techniczne

Masa 191 g

Wymiary 135 x 60 x 28 mm

Temperatura pracy -20 do +50 $^{\circ}\text{C}$

Materiał obudowy ABS + PC / TPE

Klasa zabezpieczenia IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe

Żywotność baterii 120 h

Typ baterii 3x AA

Temperatura składowania -20 do +50 $^{\circ}\text{C}$

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent TESTO
Napięcie zasilania 1,5V LR06 (AA)
Waga 0.191 kg
Waga z opakowaniem 0.2 kg
Czynnik chłodniczy nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.