

Manometr 0 ÷ 200 hPa testo 512-1 (Compact Class)

Nr indeksu: 0563 1512



Kategoria: Przyrządy pomiarowe

Numer katalogowy: 0563 1512

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Manometr 0 ÷ 200 hPa testo 512-1 (Compact Class)

Cyfrowy przyrząd do pomiaru różnicy ciśnień współpracujący z aplikacją.

Cechy produktu:

- prosty, szybki i precyzyjny pomiar różnicy ciśnień (0 do 200 hPa) do sprawdzania filtrów i pomiarów rurką Pitota w kanale,
- wiarygodne wyniki pomiarów dzięki niezależnemu od pozycji czujnikowi różnicy ciśnień o wysokiej dokładności,
- szybka konfiguracja w aplikacji, historia wykresów, funkcja drugiego ekranu i pamięć danych pomiarowych w aplikacji testo Smart App.,
- obliczanie przepływu objętościowego w przyrządzie pomiarowym i w aplikacji.

Zakres dostawy:

testo 512-1, przyrząd do pomiaru różnicy ciśnień współpracujący z aplikacją, alarm dźwiękowy

- torba transportowa,
- wąż połączeniowy, silikonowy,
- protokół kalibracji,
- 3 baterie AA.

Dane techniczne:

Różnica ciśnień - piezorezystywna

Zakres pomiarowy 0 do +200 hPa

Dokładność	±(0,1 hPa + 1,5 % mierz.wart.)± 1 digit (25,001 do 200 hPa)
	±(0,3 pa + 1 % mierz.wart.)± 1 digit (0 do 25 hPa)
Rozdzielczość	0,10 hPa (20,1 do + 200 hPa)
	0,001 hPa (0 do + 2 hPa)
	0,01 hPa (2,01 do + 20 hPa)
Przeciążenie	±500 hPa

Ogólne dane techniczne

Wymiary	146 x 60 x 28 mm
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Materiał obudowy	ABS + PC / TPE
Klasa zabezpieczenia	IP40
Żywotność baterii	120 h
Typ baterii	3x AA
Temperatura składowania	-20 do +50 °C
Masa	190,0 g

Dane techniczne

Producent	TESTO
Napięcie zasilania	1,5V LR06 (AA)
Czynnik chłodniczy	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.