Klimatyzator kanałowy Hisense ADT35UX4RBL8 - niski spręż

Nr indeksu: ADT35UX4RBL8



Kategoria: **Kanałowe**

Nr katalogowy: ADT35UX4RBL8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z ekranem LCD.
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wyłącznik pływakowy w tacy skroplin.
- Niski spręż ESP - 50 Pa.
- Regulacja nastawy sprężu ESP co 1 Pa.
- Włączanie/wyłączanie przy użyciu karty hotelowej.
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny.
- Sygnalizacja zabrudzonego filtra.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.
- Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach multi-split.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).
- Modułu WiFi AEH-W4G2.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE

Wydajność chłodnicza	3.5 kW
Wydajność grzewcza	4 kW
Waga	20 kg
Szerokość opakowania	0.565 m
Wysokość opakowania	0.285 m
Długość opakowania	1.08 m
Waga z opakowaniem	23.5 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.