

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Hisense AUV140UR4RC8

Nr indeksu: AUV140UR4RC8



Hisense

Kategoria: Przypodłogowo-podsufitowe

Numer katalogowy: AUV140UR4RC8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP).
- Automatyczna regulacja żaluzjami (SWING).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny.
- Sygnalizacja zabrudzonego filtra.
- Doprowadzenie świeżego powietrza.
- Elastyczny sposób montażu (przypodłogowy, ścienny, podsufitowy).
- Możliwość 4-kierunkowego podłączenia orurowania.
- Samooczyszczanie.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.
- Tryb ECONomy.
- Grzałka karтеру sprężarki.
- Inteligentne odszranianie.
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego temp. w pomieszczeniu +8°C.
- Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza.
- Programator czasowy 24-godzinny (24H).
- Włączanie / wyłączenie przy użyciu karty hotelowej.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).

- Interfejs komunikacyjny B544(E).
- Modułu WiFi AEH-W4G2.

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	13.5 kW
Wydajność grzewcza	16 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.