

Jednostka zewnętrzna Hisense AUW35U4RS8

Nr indeksu: AUW35U4RS8



Hisense

Kategoria: Jednostki zewnętrzne

Nr katalogowy: AUW35U4RS8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++/A++ (ERP B/ERP B).
- Szeroki zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Długa instalacja freonowa.
- Kompaktowe wymiary.
- Wysokowydajna sprężarka DC Inverter.
- Technologia Inverter DC - wentylator, zawór rozprężny.
- Niski poziom hałasu.
- Grzałka karteru sprężarki.
- Detekcja wycieku czynnika chłodniczego - kod E96.
- Wtyczka do podłączenia modułu serwisowego Hi-Cheker.

Współpraca:

- jednostki wewnętrzne kasetonowe ACT.
- jednostki wewnętrzne kanałowe ADT.
- jednostki wewnętrzne konsole AKT.
- zestaw przyłączeniowy HLZX-01A lub HLZX-01B do zewnętrznego wymiennika freonowego.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	3.5 kW
Wydajność grzewcza	4 kW
Waga	33 kg

Szerokość opakowania	0.42 m
Wysokość opakowania	0.64 m
Długość opakowania	0.94 m
Waga z opakowaniem	36 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.