

Jednostka zewnętrzna LG Multi MU4R27.U42

Nr indeksu: MU4R27.U42



Kategoria: Jednostki zewnętrzne

Numer katalogowy: MU4R27.U42

Producent: LG

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Możliwa ilość podłączenia jednostek wewnętrznych - od 2szt. do 4 szt.
- Czynnik chłodniczy R32.
- Zakres nominalnej wydajności chłodniczej: 1,3 kW - 9,5 kW.
- Zakres nominalnej mocy grzewczej: 1,5 kW - 9,5 kW
- Zakres temperatur pracy - chłodzenie/grzanie: -10°C - +48°C/-18°C - +18°C.
- Wysoka efektywność energetyczna SEER/SCOP.
- Zasilanie: 1-fa/220-240 V/50 Hz.
- Silnik BLDC sprężarki i wentylatora.
- Kontrola zmiennego napięcia.
- Lamle Wide Louver Plus.
- Optymalizacja rozdziału czynnika.
- Energooszczędny rozruch.
- Kontrola mocy szczytowej.
- Blokada trybu pracy - tryb chłodzenia lub tryb ogrzewania.
- Sprężarka inwerterowa Twin Rotary - wysokowydajna o niskich parametrach poziomu głośności.
- Skraplacz z powłoką antykorozyjną Black Fin.
- Funkcja cichej pracy w nocy.
- Mobilne LG MV - moduł serwisowy.
- Sprawdzenie błędów okablowania.
- Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia.

Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł serwisowy - mobile LG MV WiFi - PWFMD200.
- Płytki komunikacyjne PI-485 - PMNFP14A1 do współpracy z systemem centralnego sterowania.

Współpraca:

- ścienne - Gallery LCD, Gallery Photo, Artcool Mirror, Premium Soft Air, Deluxe Soft Air, Deluxe, Special MJ, Standard 2.
- kasetonowe - 1-stronnego wydmuchu - MTxxR.

- kasetonowe - 4-stronnego wydmuchu - MTxxR, CTxxF.
- kanałowe - CMxxF, CLxxF.
- konsole - UQxxF.

Dane techniczne

Producent	LG
Wydajność chłodnicza	7.9 kW
Wydajność grzewcza	9.1 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.