

Skrapacz Rivacold RRS 036304V (Qs=141,6kW, TD=15K)

Nr indeksu: RRS036304V



Kategoria: Skrapacze chłodzone powietrzem

Nr katalogowy: RRS036304V

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skrapacze chłodzone powietrzem

Oferta skraplaczy zawiera głównie rozwiązania oparte na płaskim bloku wymiennika ciepła, który może być w zależności od potrzeb ustawiony poziomo lub pionowo. Istnieją również jednostki z wymiennikami ustawionymi w kształcie litery V lub specjalne konstrukcje do montażu wewnątrz budynków.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	RIVACOLD
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	249.5 kg
Szerokość opakowania	3.2 m
Wysokość opakowania	1.3 m
Długość opakowania	0.8 m
Waga z opakowaniem	249.5 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	125,49 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	110,42 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	141,69 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	124,67 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	121,44 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	106,86 kW

R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	141,69 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	124,67 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	141,69 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	124,67 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	141,69 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	124,67 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	126,84 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	111,61 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	128,19 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	112,79 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.