Jednostka zewnętrzna Hisense AVWT-232HKFSEB seria Smavo+

Nr indeksu: AVWT-232HKFSEB

Kategoria: **Seria Smavo +**

Nr katalogowy: AVWT-232HKFSEB

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Hisense VRF Hi-FLEXi seria S Mavo+

Charakterystyka techniczna

W wymienniku ciepła urządzeń Hisense serii S mavo+ zastosowano użebrowane lamele o nowej, zaawansowanej konstrukcji. Nowa konstrukcja pozwala na pomieszczenie w wymienniku ciepła większej liczby lameli, zwiększając nawet o 20% powierzchnię wymiany ciepła w porównaniu z dotychczas stosowanymi lamelami, i zwiększając wydajność grzewczą średnio o 10%. Nowa generacja sprężarek spiralnych została wyposażona w opatentowaną technologię wtrysku par, która zapewnia większą wydajność nawet o 25% w porównaniu do typowych sprężarek przy takiej samej ilości zużywanej mocy.

Urządzenia Hisense serii S mavo+ osiągają 100% wydajność grzewczą w ciągu zaledwie 90 sekund, co pozwala na szybkie uzyskanie żądanego komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

Hi-FLEXi seria S mavo+ wyróżnia się następującymi cechami użytkowymi i funkcjami:

- Szeroki zakres pracy - chłodzenie: -5 do + 52°C; grzanie: -25 do + 16.5°C.
- Opatentowany 360° radiator chłodzony czynnikiem.
- Odzysk oleju z układu.
- Inteligentna praca rotacyjna.
- Redundancja pracy sprężarek.
- Awaryjne selektywne wyłączanie zasilania.
- Konstrukcja chroniąca przed owadami.
- Zabezpieczenie przed wyciekiem wody.
- Efektywne odprowadzanie skroplin.
- Redundancja pracy wentylatorów.
- Maksymalna moc 28 HP z jednej jednostki - wydajność chłodnicza pojedynczego modułu to nawet 80 kW.
- Maksymalnie 4 moduły do kombinacji jednostek o łącznej mocy do 112 HP.
- Wysoka efektywność - nowe użebrowane lamele.
- Wymiennik płytowy o nowej konstrukcji.
- Precyzyjne sterowanie inwerterowe sprężarki w zakresie 0-420 Hz z regulacją co 0,01 Hz.
- Automatyczna kontrola temperatury odparowania czynnika, dostosowanie odparowania do aktualnego obciążenia systemu.

- Wysoki komfort - tryb pracy VIP.
- Szybkie rozpoczęcie grzania już po 90 sek.
- Tryb nocny – możliwość obniżenia głośności urządzenia nawet o 19 dB(A).
- Funkcja automatycznego odzyskiwania czynnika chłodniczego.
- Wysoki spręż jednostek zewn. nawet do 110 Pa.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	68 kW
Wydajność grzewcza	75 kW
Waga	378 kg
Szerokość opakowania	1.42 m
Wysokość opakowania	1.95 m
Długość opakowania	0.79 m
Waga z opakowaniem	402 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.