


Agregat wody lodowej Hitema CFTW ze sprężarkami scroll (50.8-371 kW)

Nr indeksu: AWL-CFTW



Kategoria: Chłodzone wodą

Numer katalogowy: AWL-CFTW

Producent: HITEMA

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Seria CFTW to agregaty wody lodowej chłodzone wodą przeznaczone do zastosowań w systemach klimatyzacji, gdzie wymagane są małe gabaryty konstrukcji. Chillery wyposażone są w sprężarki scroll, płytowy parownik i skraplacze z jednym (modele 061÷185) lub dwoma (modele 200÷430) obiegami chłodniczymi. Wszystkie modele są wyposażone w 2 sprężarki na obwód, aby lepiej dostosowywać osiągi agregatu do zapotrzebowania na chłodzenie. Chillery tej serii nie mogą być doposażane w pompy wody ani zbiorniki buforowe, ale możliwe jest łączenie ich w zespoły z modułami hydraulicznymi oferowanymi przez Hitema.

Wszystkie agregaty Hitema przechodzą rygorystyczne kontrole fabryczne przed wysyłką, aby zapewnić najwyższą wydajność i ciągłość działania urządzeń nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Standardowa konfiguracja:

- Sprężarka: Scroll.
- Skraplacz: Płytowy.
- Parownik: Płytowy.
- Zawór rozprężny: Termostatyczny.
- Stopień ochrony: IP54.
- Czynnik: R410A, R454B; R32.

Zalety:

- Bez obudowy, kompaktowy, dla "wąskich" / ograniczonych przestrzeni.
- Bez pompy i bufora, ale możliwość łączenia z modułem HYD.
- 1 lub 2 obiegi do 2 sprężarek na każdym.
- Szeroka lista możliwych dodatkowych opcji do spełnienia wymagań instalacji - na zapytanie (po konsultacji z dystrybutorem Hitema w Polsce firmą Schiessl Polska)

Dane techniczne

Producent HITEMA
Czynnik chłodniczy R410A

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.