

Moduł hydrauliczny Hitema HYD (400-5000 L)

Nr indeksu: AWL-HYD



Kategoria: Chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: AWL-HYD

Producent: HITEMA

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Seria HYD - moduły hydrauliczne Hitema - są wyposażone w zasobnik wody ze stali węglowej, ramę bez obudowy (wersją z samym zasobnikiem) / ramę z obudową z ocynkowanej malowanej blachy stalowej w wersji z jedną / dwoma pompami, naczynie wzbiorcze, automatyczny zawór napełniający, automatyczny zawór odpowietrzający. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 3 bar.

Urządzenia są **przeznaczone wyłącznie dla chillerów wyposażonych w pompę (-y)**: zasilanie 3-fazowe, 400 V, 50 Hz, stopień ochrony IP54, agregaty przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynków.

Dostępne konfiguracje pomp:

- WP - jedna pompa P3 o nominalnym ciśnieniu dyspozycyjnym 3 bar.
- DP - dwie pompy P3 (praca i rezerwa, z automatycznym przełączaniem co 24 godziny lub w przypadku awarii) o nominalnym ciśnieniu dyspozycyjnym 3 bar.
- PH - jedna pompa P5 o nominalnym ciśnieniu dyspozycyjnym 5 bar.
- DPH - dwie pompy P5 (praca i rezerwa, z automatycznym przełączaniem co 24 godziny lub w przypadku awarii) o nominalnym ciśnieniu dyspozycyjnym 5 bar.

Zalety:

- "Elastyczność" w wyposażeniu.
- Wykonanie w obudowie całego modułu z naczyniem wzbiorczym i innymi niezbędnymi komponentami.
- Ułatwia instalację na budowie.
- Szeroka lista możliwych dodatkowych opcji do spełnienia wymagań instalacji - na zapytanie (po konsultacji z dystrybutorem Hitema w Polsce firmą Schiessl Polska).

Dane techniczne

Producent HITEMA

internetowej.