

Pompa próżniowa Testo 565i, 198 l/m

Nr indeksu: 0564 5652



Kategoria: Pompy próżniowe

Nr katalogowy: 0564 5652 03

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Pompa próżniowa Testo 565i, 198 l/min

Pompa próżniowa testo 565i całkowicie automatycznie opróżnia układy chłodnicze i pompy ciepła

Dane techniczne:

- Masa 12 kg,
- Temperatura pracy +5 do +40 °C,
- Olej zgodny z ISO VG 46,
- Przyłącza 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE,
- Interfejs Bluetooth 5.0 ®
- Zasięg radiowy 30 m,
- Minimalny poziom próżni do 15 micron
- Typ pompy dwu-stopniowa łopatkowa rotacyjna,
- Wydajność 7 CFM / 198 l/min,
- Zasilanie 230 V, 50 Hz.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	TESTO
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	12 kg
Szerokość opakowania	0.23 m
Wysokość opakowania	0.34 m
Długość opakowania	0.46 m
Waga z opakowaniem	13.82 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.