# Klimatyzator Hisense Unipure HB35XU0A 3,5 kW (zestaw)

**Nr indeksu:** HB35XU0A




**Kategoria:** **UNIPURE**

Nr katalogowy: HB35XU0A

Producent: HISENSE

JM: KPL

Dostępność: W magazynie

## Opis

**Cechy i wyposażenie standardowe:**

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C/-22°C - +24°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.
- Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonów Hi-NANO.
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA.
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej.
- Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Nawiew powietrza 4D.
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Tryb ECOnomy.
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza LED.
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Programator czasowy 24-godzinny (24 h).
- Wyprowadzenia skroplin (prawo/lewo).
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel.
- Czujnik wilgotności.
- Funkcja karty hotelowej.

- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem.
- Wbudowany moduł WiFi.
- Autodiagnostyka.
- Uniwersalne jednostki wewnętrzne przystosowane są również do pracy w systemach multi-split.

**Wyposażenie opcjonalne:**

- Sterownik przewodowy YXE-C01U2(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

## Dane techniczne

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | HISENSE |
| Wydajność chłodnicza | 3.5 kW |
| Wydajność grzewcza | 3.9 kW |
| Waga | 41.5 kg |
| Waga z opakowaniem | 47 kg |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.