

Klimatyzator Hisense Unipure HB50BP0A 5,0 kW (zestaw)

Nr indeksu: HB50BP0A



Hisense

Kategoria: UNIPURE

Nr katalogowy: HB50BP0A

Producent: HISENSE

JM: KPL

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna A++/A++ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C/-22°C - +24°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.
- Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonów Hi-NANO.
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA.
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej.
- Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Nawiew powietrza 4D.
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Tryb ECONomy.
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza LED.
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Programator czasowy 24-godzinny (24 h).
- Wyprowadzenia skroplin (pravo/lewo).
- Zdemowany, łatwy w czyszczeniu panel.
- Czujnik wilgotności.
- Funkcja karty hotelowej.

- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem.
- Wbudowany moduł WiFi.
- Autodiagnostyka.
- Uniwersalne jednostki wewnętrzne przystosowane są również do pracy w systemach multi-split.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	5 kW
Wydajność grzewcza	5.4 kW
Waga	50 kg
Waga z opakowaniem	58 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.