

## Klimatyzator kanałowy Hisense AUD175UX4REH8 - wysoki spręż

Nr indeksu: AUD175UX4REH8



**Hisense**

**Kategoria:** Kanałowe

Nr katalogowy: AUD175UX4REH8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

#### Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z ekranem LCD.
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wyłącznik pływakowy w tacy skroplin.
- Średni spręż ESP - 150 Pa.
- Regulacja nastawy sprężu ESP co 1 Pa.
- Włączanie/wyłączanie przy użyciu karty hotelowej.
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny.
- Sygnalizacja zabrudzonego filtra.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).
- Modułu WiFi AEH-W4G2.

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Producent            | HISENSE |
| Wydajność chłodnicza | 16 kW   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Wydajność grzewcza   | 17 kW  |
| Waga                 | 51 kg  |
| Szerokość opakowania | 1.58 m |
| Wysokość opakowania  | 0.38 m |
| Długość opakowania   | 0.92 m |
| Waga z opakowaniem   | 57 kg  |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.