Klimatyzator kanałowy Hisense AUD175UX4REH8 - wysoki spręż

Nr indeksu: AUD175UX4REH8

Kategoria: **Kanałowe**

Nr katalogowy: AUD175UX4REH8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z ekranem LCD.
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Wbudowana pompka skroplin.
- Wyłącznik pływakowy w tacy skroplin.
- Średni spręż ESP - 150 Pa.
- Regulacja nastawy sprężu ESP co 1 Pa.
- Włączanie/wyłączanie przy użyciu karty hotelowej.
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny.
- Sygnalizacja zabrudzonego filtra.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).
- Modułu WiFi AEH-W4G2.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	16 kW

Wydajność grzewcza	17 kW
Waga	51 kg
Szerokość opakowania	1.58 m
Wysokość opakowania	0.38 m
Długość opakowania	0.92 m
Waga z opakowaniem	57 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.