

Klimatyzator kasetonowy Hisense AUC175UR4RKC8, 4-kier.

Nr indeksu: AUC175UR4RKC8



Hisense

Kategoria: Kasetonowe

Nr katalogowy: AUC175UR4RKC8

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

UWAGA!

Do prawidłowego montażu klimatyzatora wymagany jest **panel maskujący**, który **nie jest dołączony do zestawu**. Panel należy zakupić oddzielnie – dedykowany **panel PE-QFA-CD**.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +52°C/-20°C - +24°C.
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 z ekranem LCD.
- Wbudowana pompka skroplin.
- Czujnik wilgotności.
- Niezależne sterowanie żaluzjami.
- Filtr powietrza z jonami srebra Ag+.
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny.
- Sygnalizacja zabrudzonego filtra.
- Nawiew obwodowy 360°.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP).
- Automatyczna regulacja żaluzjami (SWING).
- Tryb ECONomy.
- Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza.
- Programator czasowy 24-godzinny (24H).
- Włączanie / wyłączanie przy użyciu karty hotelowej.
- Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.

Wyposażenie opcjonalne:

- Panel PE-QFA-CD (950 mm x 50 mm x 950 mm).
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).
- Modułu WiFi AEH-W4G2.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	HISENSE
Wydajność chłodnicza	16 kW
Wydajność grzewcza	17.5 kW
Waga	26 kg
Szerokość opakowania	0.95 m
Wysokość opakowania	0.36 m
Długość opakowania	0.95 m
Waga z opakowaniem	32 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.